

Moorings 44.3

3 Cabines / 3 Salles d'eau

Spécifications (les options Moorings sont spécifiées en gras)

Modèle :	Dufour 44
Longueur hors tout :	13,91m
Longueur de coque :	13,10m
Largeur :	4,45m
Tirant d'eau :	1,60m
Carburant :	250 L
Eau:	250 L
Motorisation :	Yanmar 57 cv



CONSTRUCTION

- Coque : Infusée en polyester/fibre de verre
- Gelcoat : Gelcoat NPG avec premier tissu imprégné de résine vinylester formant une barrière optimale contre l'osmose
- Structure : Fond de coque contre-moulé, varangues stratifiées à la coque
- Pont : Sandwich avec âme de mousse PET renforcé verre réalisé en injection
- Ballast: Boulons de quille sur plaque Inox
- Safran : Forme semi-elliptique, garni de mousse époxy à cellules fermées
- Mèche : Pleine en Inox
- Antidérapant : Structure antidérapante sur le pont
- Graphiques Moorings
- Option quille courte

PONT

- Mains courantes en inox sur le roof
- Baille à mouillage : Auto videuse avec piton d'étalingure
- Balcons avant : Inox ouvert facilitant l'accès à bord
- Balcons arrière : Support bouée couronne et filières ouvrantes avec crochet
- Chandeliers : Avec 2 étages de filières
- Delphinière
- Protection étrave en inox
- Filières doubles avec ouverture

ACCASTILLAGE

- Cadènes haubans : Cadènes de haubans sur ext. passavants
- Taquets en inox
- Protection aussière: 6 martyrs inox, sur le livet de coque
- Nables GO : 1Nables eau : 1

- Hale-bas rigide
- Organiseurs : Organiseurs à plat pont pour renvoi des drisses, écoute et bosses de ris, 1 à bâbord, 1 à tribord.
- Bloqueurs: 2x4 bloqueurs au niveau de la descente
- Bloqueurs de bosse d'enrouleur : 1 sur l'arrière du passavant
- 6 winchs (dont 3 électriques)
- Prise de ris sur le roof
- Ancre inox et chaîne galvanisée
- Echappement inox
- Protection

COCKPIT

- Coffres : 2 grands coffres latéraux munis de capots de fermeture
- Barre : Double poste de barre, barres à roue en inox
- Consoles de barre : colonnes aluminium, POD polyester: PMMA
- Commande moteur: Commande sur le flanc de cockpit et tableau moteur sur le pod
- Compas : 1 compas au poste de barre bâbord
- Instrumentation : au poste de barre tribord et bâbord
- Boite à gaz : Coffre arriere bâbord
- Coffre à bib : Coffre sur tableau arrière
- Alimentation de quai : Bâbord
- Echelle de bain : Echelle de bain repliable en inox
- Fond de cockpit : Fond de cockpit en polyester avec antidérapant
- Barre de secours : Tête de mèche de safran sous le plancher du barreur pour installation de la barre franche de secours
- Table de cockpit
- Bimini rigide
- Console sur bâbord et tribord
- Douche de cockpit (eau chaude / eau froide)
- Plateforme de bain
- Protection de jupe arrière
- Dossier au poste de barre
- Coussins de cockpit (assise et dossier)
- Coussin d'assise au poste de barre
- Teck sur les bancs de cockpit
- Plancha et évier
- Hublot de cockpit dans la cabine arrière bâbord
- Hublot de cockpit dans la cabine arrière tribord
- Bossoirs

GREEMENT ET VOILES

- Mât aluminium anodisé à 2 étages de barres de flèches, spécifications Moorings
- Pose du mât : Sur le pont
- Feux : Feux de tête de mat tricolore + Feu de mouillage + Feu de hune
- Balancine : Taquet pour balancine de bôme
- Bôme : Aluminium anodisé équipée de 2 prises de ris en continu
- Gréement dormant : Continu en câble mono toron inox et ridoirs bronze chromé comprenant étai, inters, et bas-haubans
- Pataras
- Gréement courant : Gréement courant en textile pré-étiré comprenant :drisses de Grand Voile et de Génois, balancine de bôme, écoutes de Grand Voile et de Génois, 2 bosses de ris en continu, réglage de bordure, bosse d'enrouleur, palan de halebas

- Grand-voile latée à haute résistance
- Génois à enrouleur haute résistance avec bande anti-UV
- Lazy bag bleu Moorings avec lazy jack
- Enrouleur de génois Profurl
- Palan d'écoute de GV

INTERIEUR

- Menuiserie : Placage naturel
- Planchers : Stratifié
- Portes : avec blocage en position ouverte des portes de cabines
- Vaigrage
- Ambiance "Signature"
- Sellerie grise imitation cuir

VITRAGES ET ECLAIRAGES

- Coque: 10 hublots de coque
- Panneaux latéraux: 6 hublots fixes et 2 hublots ouvrants
- Panneaux de roof: 1 taille 44 et 2 taille 20 Lewmar
- Panneaux de pont : 1 taille 60, 2 taille 44 2 taille 10 + 1 skylight
- Eclairage : Nombreux spots et liseuses
- Stores et moustiquaires de panneaux de pont
- Eclairage LED

DESCENTE

- Marches : Marches larges
- Capot moteur : Capot d'accès moteur en bois sur charnières avec 2 vérins
- Mains courantes : 2
- Cave à vin : Cave à vin sous plancher descente
- Capot de descente, spécifications Moorings

CABINE AVANT

- Lit double
- Matelas en mousse
- Rangements:
 - Sous la couchette
 - 1 penderie et meuble avec étagère
- Tête de lit vaigrée
- Liseuses + éclairage indirect
- Accès : Aux capteurs de sonde et vitesse
- Accès au guindeau

SALLE D'EAU AVANT

- Lavabo : en résine de synthèse
- Eau : Eau chaude et froide avec mitigeur
- Grand mirroir
- Placards : Meuble de rangement
- Compartiment douche et toilette séparés
- 1 WC électrique
- Pompe de douche automatique

2 SALLES D'EAU ARRIERE

- Lavabo : en résine de synthèse
- Eau : Eau chaude et froide avec mitigeur
- Grand mirroir
- 1 WC électrique
- Pompe de douche automatique

CARRE

- Banquette de carré
- Table de carré convertible
- Rangements sous la banquette et derrière les dossiers
- Epontille de mât

CUISINE

- Plan de travail : En résine de synthèse
- Evier : Double évier inox avec couvercles en résine de synthèse
- Eau : Eau chaude et froide sous pression avec mitigeur
- Gazinière : Gazinière 2 feux/four sur cardan avec main courante lnox.
- Vaisselle : Tourillons pour retenir la vaisselle lors de la gite.
- Glacière compresseur froid 12V.
- Accès réfrigérateur : Par le plan de travail + côté
- Rangements:
 - 2 équipets fermés
 - Sous évier
 - Sous plancher
- Poubelle
- Eclairage et ventilation optimisés
- Micro-ondes
- Réfrigérateur additionnel

CABINES ARRIERE

- Lit double
- Matelas en mousse
- Réservoir gasoil : sous couchette tribord
- Réservoir eau : Sous couchette bâbord
- Rangements : penderie
- Insonorisation : Phonique et thermique du compartiment moteur attenant grâce à un double cloisonnement
- Coupe-batteries sur flanc couchette
- Protection de matelas

MOTEUR

- Moteur Yanmar 57 cv
- Transmission : Sail-drive
- Refroidissement : Echangeur de température, clapet anti siphon
- Réservoir : Jauge au tableau électrique
- Filtre à gasoil : Filtre à gasoil avec séparateur d'eau
- Vanne : Vanne de coupure d'urgence d'alimentation gasoil
- Tableau : Tableau de contrôle près du barreur, avec horamètre et compte-tours

- Alternateur : Alternateur avec répartiteur de charge
- Ventilation : Ventilation avec 1 entrée naturelle, et sortie forcée par extracteur électrique.
- Gatte : Gatte moteur indépendante
- Accès : Accès au moteur par l'avant et les 2 côtés
- Hélice tripale fixe
- Isolation : Mousse d'isolation phonique et thermique soignée
- Coupe orin sur Sail-drive
- Propulseur d'étrave

CIRCUIT D'EAU

- Réservoir : 1 réservoir d'eau polyéthylène avec trappes d'inspection et jauges
- Pompe cale électrique : Avec crépine , commande au tableau électrique
- Pompe cale manuelle :commande dans le cockpit
- Groupe d'eau sous-pression et ballon
- Accès à la crépine par trappe sous plancher
- Purificateur d'eau
- Dessalinisateur

ELECTRICITY

- Circuit: 12 V
- Tableau
- Coupe Circuit : 1 par parc de batterie dans la cabine arrière bâbord
- Convertisseur 2000W
- Pack electrique de branchement à quai
- Prises USB dans les cabines
- Parc de batteries plus puissant et remplacement des batteries standard par des batteries AGM
- Chargeur de batterie
- Feux de navigation LED
- Guindeau électrique 2000W
- Pack électronique B&G complet
- Panneaux solaires
- Hifi: Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs
- Chargeurs à induction dans les cabines
- Générateur
- Climatisation
- AIS (émetteur/récepteur)

GENERAL

- Amarres & défenses
- Pack sécurité
- Pack charter
- Transport jusqu'à la base et préparation du bateau
- Antifouling

NOTE

Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce dernier.